


ACO Qmax® 900

Система ACO Qmax® 900* із щільною решіткою із ковкого чавуну**


Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина (В), мм	Висота (Н), мм	Ширина щілини (b), мм	Вага, кг
Канал ACO Qmax® 900 з решіткою ACO Q-Flow	32840	2000	860	1270	26	65,3
Канал ACO Qmax® 900 з решіткою ACO Q-Guard	32841	2000	860	1270	2x8	66,3



ACO Qmax® 900


Система ACO Qmax® 900 із щільною решіткою ACO Q-slot з оцинкованої сталі

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина (В), мм	Висота (Н), мм	Ширина щілини (b), мм	Вага, кг
Канал ACO Qmax® 900 з решіткою ACO Q-slot	32844	2000	860	1370	10	62,3



Акcesуари до каналів ACO Qmax® 900

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Глибина, мм	Вага, кг
Універсальна торцева стінка	32845	860	16	1065	9,8
Заглушка ACO Qmax® 900	32888	670	60	970	4,9




Система ACO Qmax® 900* із щільною решіткою з оцинкованої сталі

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина (В), мм	Висота (Н), мм	Ширина щілини (b), мм	Вага, кг
Канал ACO Qmax® 900 з решіткою ACO Q-Flow	32842	2000	860	1270	26	57,2
Канал ACO Qmax® 900 з решіткою ACO Q-Guard	32843	2000	860	1270	10	54,7

* Піскоуловлювачі та ревізійні елементи до каналів ACO Qmax® 900 див. на стор. 165-166
 ** Детальна інформація про решітки Q-Flow, Q-Guard та Q-Slot див. на стор. 146

Аксессуары до каналів ACO Qmax® 900

Назва	Артикул	Вага, кг
Перехідний елемент для зміни перерізу каналу з 550 на 700	32846	25,1



Піскоуловлювачі до каналів ACO Qmax® 550, 700, 900

Піскоуловлювачі ACO Qmax® 550, 700, 900 – це досить компактний та економічний засіб забезпечення доступу до системи каналів для обслуговування, очищення чи промивання, підключення до каналізаційних мереж, а також затримання бруду та піску.

Для підключення каналів ACO Qmax® 550, 700, 900 використовують спеціальні перехідні елементи з овального на круглий переріз.

Піскоуловлювачі розроблені спеціально для використання з каналами ACO Qmax® 550, 700, 900 та дають можливість

підключення каналів з 4-х сторін. Це дозволяє легко змінювати напрямки ліній каналів, оптимізуючи проектну схему. Для випадків, коли необхідна затримка великої кількості осаду чи необхідно приєднати до піскоуловлювача канали всіх розмірів, передбачені відформовані місця для підключень каналів 225, 350 до каналів ACO Qmax® 550, 700, 900

Піскоуловлювачі для систем ACO Qmax® виготовляються з поліетилену середньої щільності – легкого, міцного та хімічно стійкого матеріалу.



Варіанти верхніх частин піскоуловлювачів:

Піскоуловлювачі поставляються у комплекті з декількома варіантами верхньої частини:

- чавунна решітка з прорізами з рамою з кріпленням (2 варіанта: для класу навантаження D400 та F900)



Чавунна решітка з прорізами класу навантаження D400/F900

- глуха чавунна решітка, що складається з двох трикутників з кріпленням (2 варіанта: для класу навантаження D400 та F900)
- заглиблена решітка з рамою з оцинкованого чавуну для використання з щільною рамою ACO Q-slot (клас навантаження D400). Внутрішня частина

решітки заповнюються матеріалом покриття дороги (бруківка, бетон)



Глуха решітка з рамою з чавуну високої міцності D400/F900

Піскоупловлювачі для АСО Qmax® 550, 700, 900 з чавунною решіткою з прорізами

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширину, мм	Висота, мм	Вага, кг
Піскоупловлювач з решіткою клас навантаження D400	44314	870	870	1500	48
Піскоупловлювач з глухою чавунною кришкою клас навантаження D400	44315	870	870	1500	77,5
Піскоупловлювач з решіткою клас навантаження F900	44316	870	870	1500	52
Піскоупловлювач з глухою чавунною кришкою клас навантаження F900	44317	870	870	1500	81,5

