

Гідравлічні характеристики АСО Qmax®

АСО Qmax® 550

Поздовжній ухил поверхні	0%			0.5%			1%		
	Q (л/с)	q (л/с·м)	A (м ²)	Q (л/с)	q (л/с·м)	A (м ²)	Q (л/с)	q (л/с·м)	A (м ²)
Довжина лінії, (м)									
50	127.5	2.55	9180	190.0	3.80	13680	235.0	4.70	16920
100	117.2	1.17	8440	204.9	2.05	14750	260.0	2.60	18720
200	100.8	0.50	7260	220.0	1.10	15840	286.0	1.43	20592
300	86.1	0.29	6200	226.7	0.76	16320	300.0	1.00	21600
400	78.6	0.20	5660	231.5	0.58	16670	308.1	0.77	22180
500	73.3	0.15	5280	235.0	0.47	16920	313.5	0.63	22570
600	69.4	0.12	5000	237.2	0.40	17080	317.5	0.53	22860
700	67.5	0.10	4860	238.8	0.34	17190	319.4	0.46	23000
800	65.6	0.08	4723	240.0	0.30	17280	320.1	0.40	23050
900	62.2	0.07	4480	240.0	0.27	17280	320.1	0.36	23050
1000	60.0	0.06	4320	240.0	0.24	17280	320.1	0.32	23050