



Монтаж ACO Stormbrixx



Монтаж дренажної системи ACO Stormbrixx схожий з монтажем накопичувальної системи. Всі етапи досить прості і не вимагають високої кваліфікації монтажників. Перед початком укладання системи необхідно підготувати котлован з горизонтальною (!), рівною і ретельно утрамбованою основою. При визначенні глибини котловану слід врахувати необхідну товщину шару ґрунту над системою ACO Stormbrixx для існування рослин (тонкий шар буде швидко випаровувати воду і рослини будуть гинути).

Першим укладається нижній шар геотекстилю. Він захищає систему від потрапляння ґрунту. Геотекстиль укладається з напуском. Він не повинен мати механічних пошкоджень.



На наступному етапі проводиться укладання елементів ACO Stormbrixx з перев'язкою шарів (по аналогії з цегляною кладкою).



Після укладання верхніх частин блоків ACO Stormbrixx, проводиться їх фіксація між собою за допомогою з'єднувальної кліпси.



Всі наступні ряди укладываються аналогічним способом. На кожному етапі укладання необхідно стежити за дотриманням горизонталі.



Монтаж ACO Stormbrixx





Після того, як виконано складання, ємність обертають в геотекстиль. Після монтажу всієї конструкції, встановлюються елементи ревізійної шахти і вентиляції.



Виконується зворотна засипка ґрунту з ущільненням і укладається фінішне покриття.