

Трапи EG 150

| Трапи EG 150 з сифоном, з горизонтальним і вертикальним випуском, сталь AISI 304 | | | | |
|--|-----------|---|--------------------------|---------|
| Зображення | Креслення | Опис | Пропускна здатність, л/с | Артикул |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Решітка 150x150 мм ■ DN 110 | 1.2 | 97211 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Решітка 150x150 мм ■ DN 50 | 1.2 | 405149 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Решітка 150x150 мм ■ DN 50 | 1.2 | 405151 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Решітка 150x150 мм ■ DN 32 □ Без сифону □ Фіксована висота | 0.75 | 400791 |

| Трапи EG 150 з сифоном, із фланцем під гідроізоляцію, сталь AISI 304 | | | | |
|--|-----------|--|--------------------------|---------|
| Зображення | Креслення | Опис | Пропускна здатність, л/с | Артикул |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Регулювання по висоті ■ Решітка 150x150 мм ■ DN 50 | 1.2 | 405154 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Регулювання по висоті ■ Решітка 150x150 мм ■ DN 50 | 1.2 | 405156 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Регулювання по висоті ■ Решітка 150x150 мм ■ DN 32 | 0.75 | 400793 |

| * Трапи EG 150 з сифоном, з вертикальним випуском, з прижимним фланцем для вінілових підлог, сталь AISI 304 | | | | |
|---|-----------|--|--------------------------|---------|
| Зображення | Креслення | Опис | Пропускна здатність, л/с | Артикул |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Регулювання по висоті ■ Діаметр решітки 157 мм ■ DN 50 | 1.2 | 405143 |

* Трапи з горизонтальним випуском – за запитом