



Душевые поддоны ACO Walk-in



Решетки с поддонами ACO Walk-in - это модный и функциональный элемент ванной комнаты. Они могут быть использованы непосредственно в душевой под лейкой.



Поддон с выпуском (возможность подключения к канализации):



Описание:

1. Применение-душевая зона
2. Материал поддона: нерж. сталь AISI 304, электрополированная
3. Материал решетки: Дерево-Пластик-Композит (65% древесины и 35% композита)
4. Фланец: 15 мм
5. Ширина фланца: 30 мм согласно EN 1253-1
6. Подключение: нижняя часть трапа ACO ShowerPoint

*для организации выпуска используйте нижние части для трапов ShowerPoint (стр.25). Они имеют высокую пропускную способность, извлекаемый разборной сифон с гидрозатвором и не пропускают запахи канализации в помещение.

Решетки для поддонов Walk-in:

Название	Высота [mm]	Размеры поддона (L1 x B1) [mm]	Габаритные размеры (с фланцем) (L2 x B2) [mm]	Артикул
поддон из нерж стали с подключением к нижней части трапа (см. стр.25)				
	62	700 x 500	760 x 560	9010.56.28
		800 x 500	860 x 560	9010.56.29
		900 x 500	960 x 560	9010.56.30
		1000 x 500	1060 x 560	9010.56.31
		1200 x 500	1260 x 560	9010.56.32

Название	Дизайн решётки	Решётка [mm]	Артикул
	«Timber» (Коричневый)	700 x 500	9010.79.57
		800 x 500	9010.79.58
		900 x 500	9010.79.59
		1000 x 500	9010.79.60
		1200 x 500	9010.79.61
	«Coal» (Антрацит)	700 x 500	9010.79.63
		800 x 500	9010.79.64
		900 x 500	9010.79.65
		1000 x 500	9010.79.66
		1200 x 500	9010.79.67

Нижние части для трапов ShowerPoint универсальны и подходят к любой верхней части (с любым типом решетки и подсветкой). Они имеют извлекаемые разборной сифон с гидрозатвором и не пропускают запахи канализации в помещение.

Выпуск расположен в нижней точке, не допуская скопления воды на дне. Такая конструкция обеспечивает максимальную гигиеничность трапа.

Диаметр выпуска - 50 мм. Можно выбрать нижнюю часть с входной трубой для последовательного подключения нескольких трапов в душевой.



Изображение	Чертеж	Описание	Артикул
		Нижняя часть трапа с сифоном и горизонтальным выпуском DN 50. Пропускная способность 0,8л/с (48 л/мин).	2505.05.00
		Проходная нижняя часть трапа с сифоном и горизонтальным подключением и выпуском DN 50 (для последовательного соединения нескольких трапов в душевых). Пропускная способность 0,8л/с (48 л/мин).	2505.00.00
		Нижняя часть трапа с сифоном и горизонтальным выпуском DN 50. Пропускная способность 1,5л/с (90 л/мин).	2500.05.00
		Проходная нижняя часть трапа с сифоном и горизонтальным подключением и выпуском DN 50 (для последовательного соединения нескольких трапов в душевых). Пропускная способность 1,5л/с (90 л/мин).	2500.00.00
		Нижняя часть трапа с сифоном и вертикальным выпуском DN 50. Пропускная способность 1,6л/с (96 л/мин).	2500.55.00
		Прижимной фланец для крепления рулонной гидроизоляции к трапу.	2040.00.02
		Вставка для увеличения монтажной высоты трапа.	2040.00.00