

Трап мостовий ACO Multitop® HSD-2, клас навантаження D 400

Згідно зі стандартом ДСТУ-EN 1433 клас навантаження D400, з гвинтовим фіксуємим кільцем для регулювання висоти та гідроізоляції, з вертикальним відводом



Трап мостовий Multitop® HSD-2, розмір 300 x 500, з ковкого чавуну, клас навантаження D 400 згідно зі стандартом ДСТУ-EN 1433

з амортизаційними вкладками PEWEPREN®, решітка з шарнірним кріпленням, з безгвинтовим замком із антивандальним захистом, корпус трапа з фіксуємим кільцем для регулювання висоти та кріплення гідроізоляції, з відводом DN 100/150*, вертикальним, фіксуєме кільце з запобіжними виїмками, верхня частина з решіткою та закритою рамою/каркасом. У разі необхідності є можливість відкриття отворів для відводу води під час будівельних робіт. Плавне регулювання висоти від 85 до 160 мм*, регулювання висоти від 235 до 500 мм*. Можливість регулювання сторін та кута нахилу і повороту, решітка з кутом відкриття до 110°, ширина щілини 23 мм, площа водозбору 523 см². Корзина для сміття з оцинкованої сталі, об'ємом 5 л.

Корзина для сміття типу "Vario" з оцинкованої сталі, об'ємом до 7,2 л (залежить від висоти забудови верхньої частини)

Характеристики продукту

| Відвід/патрубок | Артикул | Регулювання висоти (мм) | Корзина для сміття | Вага (кг) |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| DN 100 вертикальний | 4979.08.00 | варіант 1 | стандарт | 71 |
| | 4979.08.04 ¹⁾ | | стандарт | |
| | 4979.08.05 | 85-160 | Vario | 72 |
| | 4979.08.01 | варіант 2 | стандарт | 79 |
| | 4979.08.06 | 160-235 | Vario | 80 |
| | 4979.08.02 | варіант 3 | стандарт | 93 |
| | 4979.08.07 | 235-500 | Vario | 94 |
| DN 150 вертикальний | 4979.28.00 | варіант 1 | стандарт | 71 |
| | 4979.28.04 ¹⁾ | | стандарт | |
| | 4979.28.05 | 85-160 | Vario | 72 |
| | 4979.28.01 | варіант 2 | стандарт | 79 |
| | 4979.28.06 | 160-235 | Vario | 80 |
| | 4979.28.02 | варіант 3 | стандарт | 93 |
| | 4979.28.07 | 235-500 | Vario | 94 |

1) Трап чорного кольору

Можливість окремого замовлення заглушок для закриття та відводу води під час будівельних робіт (2 екз. у комплекті)