

**Мостовий трап ACO Multitor® HSD-2, клас навантаження D 400**

Згідно зі стандартом ДСТУ-EN 1433 клас навантаження D400, з гвинтовим фіксуючим кільцем для регулювання висоти та гідроізоляції, з горизонтальним відводом


**Мостовий трап Multitor® HSD-2, розміри 300 x 500, з ковкого чавуну, клас навантаження D 400 згідно з нормами ДСТУ-EN 1433**

з амортизаційними вкладками PEWEPREN®, решітка з шарнірним кріпленням, з безгвинтовим замком із антивандальним захистом, корпус трапа з фіксуючим кільцем для регулювання висоти та гідроізоляції, з горизонтальним відводом DN 100/150\*, фіксує кльце з роз'ємами/щілинами, верхня частина з решіткою та закритою рамою. У разі необхідності є можливість відкриття отворів для відводу води під час будівельних робіт. Плавне регулювання висоти від 85 до 160 мм\*, регулювання висоти від 235 до 500 мм\*. Можливість регулювання сторін та кута нахилу і повороту, решітка з кутом відкриття до 110°, ширина щілини 23 мм, площа водозбору 523 см². Корзина для сміття з оцинкованої сталі, об'ємом 5 л.

Корзина для сміття типу "Vario" з оцинкованої сталі, об'ємом до 7,2 л (залежить від висоти забудови верхньої частини)

**Характеристики продукту**

Відвід/патрубок	Розмір (мм)	Артикул	Регулювання висоти (мм)	Корзина для сміття	Вага (кг)
DN 100 боковий	135	4979.58.00	варіант 1	стандарт	74
		4979.58.04 <sup>1)</sup>		стандарт	
		4979.58.05	85-160	Vario	75
		4979.58.01	варіант 2	стандарт	83
		4979.58.06	160-235	vario	84
		4979.58.02	варіант 3	стандарт	97
DN 150 боковий	110	4979.58.07	235-500	vario	98
		4979.78.00	варіант 1	стандарт	73
		4979.78.04 <sup>1)</sup>		стандарт	
		4979.78.05	85-160	Vario	74
		4979.78.01	варіант 2	стандарт	83
		4979.78.06	160-235	vario	84
		4979.78.02	варіант 3	стандарт	96
		4979.78.07	235-500	vario	97

Можливість окремого замовлення заглушок для закриття та відводу води під час будівельних робіт (2 екз. у комплекті)

1) Трап чорного кольору