

**Трап мостовий ACO Multitop® HSD-2, клас навантаження D 400**

Згідно зі стандартом ДСТУ-EN 1433 клас навантаження D400, з безвинтовим фіксуючим кільцем для регулювання висоти та гідроізоляції, з горизонтальним відводом


**Мостовий трап Multitop® HSD-2, розміри 300 x 500, з ковкого чавуну, клас навантаження D 400 згідно з нормами ДСТУ-EN 1433**

з амортизаційними вкладками PEWEPREN®, решітка з шарнірним кріпленням, з безвинтовим замком із антивандальним захистом, корпус трапа з фланцем для регулювання висоти та гідроізоляції, із заглушкою водовідвідною DN 100/150\*, боковою, фіксує кільце із запобіжними вийтками, верхня частина з решіткою та закритою рамою. У разі необхідності є можливість відкриття отворів/заглушок для відводу води під час будівельних робіт. Плавне регулювання висоти від 85 до 160 мм\*, регулювання висоти від 160 до 235 мм\*, регулювання висоти від 235 до 500 мм\*. Можливість регулювання сторін та кута нахилу і повороту, решітка з кутом відкриття до 110°, ширина щілини 23 мм, площа водозбору 523 см². Корзина для сміття з оцинкованої сталі, об'ємом 5 л.

Корзина для сміття типу "Vario" з оцинкованої сталі, об'ємом до 7,2 л (залежить від висоти забудови верхньої частини)

**Характеристики продукту**

Відвід/патрубок	Розмір (мм)	Артикул	Регулювання висоти (мм)	Корзина для сміття	Вага (кг)
DN 100 боковий	135	4979.53.00	діапазон 1	стандарт	74
		4979.53.04 <sup>1)</sup>		стандарт	
		4979.53.05	85-160	Vario	75
		4979.53.01		діапазон 2	стандарт
		4979.53.06	160-235		vario
		4979.53.02	діапазон 3	стандарт	97
4979.53.07	235-500	vario		98	
DN 150 боковий	110	4979.73.00	діапазон 1	стандарт	73
		4979.73.04 <sup>1)</sup>		стандарт	
		4979.73.05	85-160	Vario	74
		4979.73.01		діапазон 2	стандарт
		4979.73.06	160-235		vario
		4979.73.02	діапазон 3	стандарт	96
4979.73.07	235-500	vario		97	

Можливість окремого замовлення заглушок для закриття та відводу води під час будівельних робіт (2 екз. у комплекті)

1) Трап чорного кольору