

Сепаратори жиру для встановлення в приміщенні

Комплектуючі до сепараторів жиру для встановлення в приміщенні

КРЕСЛЕННЯ	НАЗВА	СУМІСНІСТЬ З СЕПАРАТОРОМ ЖИРУ	ОПИС	АРТИКУЛ
	Ємність для збору проб DN 100	- Сепаратори жиру Lipurex / Lipurat / Lipator / Lipatomat NS 1-4	<ul style="list-style-type: none"> - Для установки в вертикальній трубі DN 100 після сепаратора жиру - Виготовлений з нержавіючої сталі - Круглої форми, має труби входу/виходу, зажими, а також кришку, що не пропускає запах - Ухил 70 мм - Вага 13 кг 	7300.10.20
	Ємність для збору проб DN 150	- Сепаратори жиру Lipurex / Lipurat / Lipator / Lipatomat NS 5,5-10	<ul style="list-style-type: none"> - Для установки в вертикальній трубі DN 150 після сепаратора жиру - Виготовлений з нержавіючої сталі - Круглої форми, має труби входу/виходу, зажими, а також кришку, що не пропускає запах - Ухил 70 мм - Вага 14 кг 	7300.15.20
	Ємність для збору проб DN 200	- Сепаратори жиру Lipurex / Lipurat / Lipator / Lipatomat NS 15-20	<ul style="list-style-type: none"> - Для установки в вертикальній трубі DN 200 після сепаратора жиру - Виготовлений з нержавіючої сталі - Круглої форми, має труби входу/виходу, зажими, а також кришку, що не пропускає запах - Ухил 70 мм - Вага 15 кг 	7300.16.20
	Ємність-фільтр крупних частинок DN 100	- Сепаратори жиру Lipurex / Lipurat / Lipator / Lipatomat NS 1-4	<ul style="list-style-type: none"> - Встановлюється на горизонтальній ділянці труби DN 100 перед сепаратором жиру - Корпус герметичний, круглої форми DN450 - Корпус і сітка (уловлювач) виготовлені з нержавіючої сталі - Ухил 70 мм - Вага 15 кг 	7300.09.70
	Ємність-фільтр крупних частинок DN 150	- Сепаратори жиру Lipurex / Lipurat / Lipator / Lipatomat NS 5,5-10	<ul style="list-style-type: none"> - Встановлюється на горизонтальній ділянці труби DN 150 перед сепаратором жиру - Корпус герметичний, круглої форми DN450 - Корпус і сітка (уловлювач) виготовлені з нержавіючої сталі - Вага 16 кг 	7300.09.80
	Ємність-фільтр крупних частинок DN 200	- Сепаратори жиру Lipurex / Lipurat / Lipator / Lipatomat NS 15-20	<ul style="list-style-type: none"> - Встановлюється на горизонтальній ділянці труби DN 200 перед сепаратором жиру - Корпус герметичний, круглої форми DN450 - Корпус і сітка (уловлювач) виготовлені з нержавіючої сталі - Вага 17 кг 	7300.09.90



Сепаратори жиру для встановлення в приміщенні



Комплектуючі до сепараторів жиру для встановлення в приміщенні

	<p>Оглядове вікно</p>	<p>- Сепаратори жиру Lipurex -O, -OD, -R, -RD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Номінальна ширина DN 200 - 3 очищувачем скла - Вага 5 кг 	<p>7602.00.26</p>
	<p>Пристрій для наповнення сепаратора жиру</p>	<p>- Сепаратори жиру Lipurex -O, -OD, -R, -RD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Для підключення до мережі водопостачання - 3 клапаном зменшення тиску переходником - Вага 2 кг 	<p>7602.00.25</p>
	<p>Нагрівальний елемент</p>	<p>- Всі сепаратори жиру</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Для гомогенізації жирових шарів - Система контролю - Підключення до електромережі 400 V / 50Hz / 16A / 6.0 kW 	<p>7300.01.00</p>